



Universidade Estadual de Feira de Santana



Como Usar o Script de Backup

Feira de Santana - BA

Dezembro, 2015

1 Introdução

Tutorial criado por Victor Oliveira, voluntário do Laboratório de Computação de Alto Desempenho, com o objetivo de explicar como usar o script para backup do servidor.

O conteúdo deste tutorial foi criado para fins de pesquisa e pode ser usado livremente desde que citada a fonte. O LaCAD não se responsabiliza pelo uso dessas informações.

2 Passos do tutorial

2.1 Introdução

O script deve ser executado sendo compilado e passando os devidos parâmetros. Obrigatoriamente deve ser usado o parâmetro “-d”, pois é um script para backup de pastas. Já os outros dois parâmetros, “-m” e “p”, são opcionais. A ordem após a escrita do parâmetro deve obedecer os exemplos abaixo.

2.1.1 Backup de pastas

o -d será usado para indicar qual pasta ele deve copiar e para qual destino enviar. Como é para fazer um backup na nuvem, o destino deve ser a pasta do Dropbox.

Exemplo:

```
# php backup.php -d /home/usuario/origem /home/usuario/dropbox
```

2.1.2 Backup do mysql

O -m é o parâmetro para fazer o backup de um banco de dados do mysql. Ele precisa do nome do banco de dados, do usuário e senha do mysql.

Exemplo:

```
# php backup.php -d /home/usuario/origem /home/usuario/dropbox  
-m banco usuario senha
```

2.1.3 Backup do postgresql

O -p é o parâmetro usado para fazer o backup de um banco de dados do postgresql. Ele precisa do nome do banco, do usuario e da senha.

Exemplo:

```
# php backup.php -d /home/usuario/origem /home/usuario/dropbox  
-p nomebanco usuario senha
```