



Universidade Estadual de Feira de Santana



Como Restaurar o Site do Lacad

Feira de Santana - BA

Dezembro, 2015

1 Introdução

Tutorial criado por Victor Oliveira, voluntário do Laboratório de Computação de Alto Desempenho, com o objetivo de explicar como restaurar o site do laboratório a partir do backup.

O conteúdo deste tutorial foi criado para fins de pesquisa e pode ser usado livremente desde que citada a fonte. O LaCAD não se responsabiliza pelo uso dessas informações.

2 Passos do tutorial

2.1 Copiar a pasta para o diretório do servidor

A pasta deve ser copiada com o mesmo nome de origem, assim evita conflitos na programação.

```
$ sudo cp -r /origendobackup /var/www/html/destinodobackup
```

OBS: o nome da pasta de destino deve ser o mesmo nome da pasta de origem, isso evita que o site desconfigure os seus diretórios.

2.2 Restaurar o banco de dados do MySQL

O banco de dados também deve ser restaurado com o mesmo nome. Não deve haver espaço entre o parâmetro -p e a senha.

```
$ mysql -h mysql01.SeuDominio -u SeuLogin -pSuaSenha -D SuaBase < arquivo.sql
```

OBS: é importante não haver espaço entre o -p e a senha, e o parâmetro SuaBase é o nome que o banco de dados terá no MySQL, que deve ser o mesmo nome do arquivo.sql. O parâmetro -h é opcional, serve para determinar um host pro banco de dados.

2.3 Dar as devidas permissões

Deve-se dar as permissões para a pasta do site e para a pasta de upload.

```
$ sudo chmod 777 /var/www/html/lacad
```

```
$ sudo chmod 777 /var/www/html/lacad/wp-content/uploads
```

2.4 Editar o arquivo default do Apache

Deve-se editar esse arquivo para dar nome ao site. As linhas devem ser adicionadas no final do arquivo.

localização do arquivo:

```
/etc/apache2/sites-available/default
```

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName lacad.uefs.br
    ServerAlias www.lacad.uefs.br
    DocumentRoot /var/www/lacad
</VirtualHost>
```

Como foi feita uma alteração no arquivo default, o Apache precisará ser reiniciado:

```
$ service apache2 restart
```